

G3c Rolluiken, zonwering en luifels (Centrum)

Gebiedskenmerken en Criteria	Algemene Beleidsintentie		
Opmaak Rolluiken			
Bij complexmatige bebouwing dient gekozen te worden voor een uniforme uitvoering van de rolluiken		RE	
Rolluiken als integraal onderdeel meeontwerpen in de architectuur van de gevel	HH		
Rolluiken niet als losse element op of voor de gevel plaatsen	HH		
Rolluiken bij voorkeur achter de voorgevel/winkelpui toepassen		RE	
Transparante rolluiken toepassen; indien dit niet mogelijk is, dienen de rolluiken uitgevoerd te worden in terughoudende kleuren met een mat, niet glanzend oppervlak	HH		
Opmaak Zonwering			
Bij complexmatige bebouwing dient gekozen te worden voor één uniforme uitvoering van de zonwering		RE	
Bij verbouw en nieuwbouw zonwering meeontwerpen in de architectuur van de gevel	HH		
Opbouw-zonwering afstemmen op de architectuur van de gevel	HH		
Opmaak luifels			
Nieuw aan te brengen luifels dienen ondergeschikt te zijn in het aanzicht van de bebouwing	HH		
Het formaat van de luifel mag niet dusdanig groot zijn dat de verdiepingen van een gebouw niet meer zichtbaar zijn vanaf de openbare weg	HH		
Nieuw aan te brengen luifels mogen geen scheiding veroorzaken tussen de begane grond en de verdieping(en)	HH		
Nieuw aan te brengen luifels dienen ontworpen te zijn als integraal onderdeel van de architectuur van de bebouwing	HH		
Bij verbouw van een bestaand pand dient een bestaande luifel, die niet als integraal onderdeel is van de architectuur van het pand is vormgegeven, verwijderd te worden		RE	
Diversen			
Reclame-uitingen en naamsduidingen op rolluiken, zonwering of luifels dienen te voldoen aan de Reclamecriteria.			
HH = Handhaven / RE = Respecteren / IV = Incidenteel Veranderbaar			